

# ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



单列角接触轴承





BEARINGS FOR YOUR FUTURE

灿恩球轴承在标准和非标应用中最佳品质的产品。

灿恩除了经营一千余种微型轴承（内径1-10mm,包括英制）之外还提供薄壁、推力、标准公制轴承以及其他各种非标轴承。我们能够按照客户的特殊需求，通过一些新型材料例如陶瓷或者特殊钢材来设计轴承以满足工业，医疗，化学或食品加工行业上的各种应用。

无论数量多少，我们的技术部门都能根据客户要求定制各种非标轴承。

如果您在我们的产品目录册中无法找到您的理想型号，请联系我们经验丰富的销售团队。



灿恩已获得德国ISO 9001 TUV莱茵认证。

该技术认证被认为是轴承行业的最高检验标准。该认证受国际认可，被视为质量的保证，客户的首选以及品质服务的持续进步。

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)



### 单列角接触轴承



润滑油



润滑脂




户外耐久性



橡胶密封圈（可选）

# 单列角接触轴承



3

Dimension (mm)			Designation/Type				* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open)		Weight (g) approx.
d	D	B	Open		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
			Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
10.0	30.0	9.0	7200B	S7200B	7200B-2RS	avail. / lieferb.	6350	2720	11.9	23.5	30 g
12.0	32.0	10.0	7201B	S7201B	7201B-2RS	avail. / lieferb.	8050	3740	17.5	23.5	30 g
15.0	35.0	11.0	7202B	S7202B	7202B-2RS	avail. / lieferb.	8700	4360	16.0	21.5	40 g
17.0	40.0	12.0	7203B	S7203B	7203B-2RS	avail. / lieferb.	10700	5550	14.2	19.0	60 g
20.0	47.0	14.0	7204B	S7204B	7204B-2RS	avail. / lieferb.	15400	8200	12.4	17.0	100 g
25.0	52.0	15.0	7205B	S7205B	7205B-2RS	avail. / lieferb.	16400	9350	11.0	14.9	120 g
30.0	62.0	16.0	7206B	S7206B	7206B-2RS	avail. / lieferb.	23400	14300	9.4	12.7	190 g
35.0	72.0	17.0	7207B	S7207B	7207B-2RS	avail. / lieferb.	30300	19100	8.2	11.0	260 g
40.0	80.0	18.0	7208B	S7208B	7208B-2RS	avail. / lieferb.	35500	23000	7.3	9.9	350 g
45.0	85.0	19.0	7209B	S7209B	7209B-2RS	avail. / lieferb.	37200	25400	6.8	9.1	400 g
50.0	90.0	20.0	7210B	S7210B	7210B-2RS	avail. / lieferb.	38800	27800	6.3	8.5	440 g
10.0	35.0	11.0	7300B	S7300B	7300B-2RS	avail. / lieferb.	9150	3840	10.8	21.5	60 g
12.0	37.0	12.0	7301B	S7301B	7301B-2RS	avail. / lieferb.	10900	4960	16.0	22.0	60 g
15.0	42.0	13.0	7302B	S7302B	7302B-2RS	avail. / lieferb.	13100	6100	14.2	19.0	80 g
17.0	47.0	14.0	7303B	S7303B	7303B-2RS	avail. / lieferb.	16600	8300	12.9	17.5	110 g
20.0	52.0	15.0	7304B	S7304B	7304B-2RS	avail. / lieferb.	19300	9900	11.7	16.0	150 g
25.0	62.0	17.0	7305B	S7305B	7305B-2RS	avail. / lieferb.	25000	13400	9.9	13.3	220 g
30.0	72.0	19.0	7306B	S7306B	7306B-2RS	avail. / lieferb.	33700	19400	8.5	11.5	330 g
35.0	80.0	21.0	7307B	S7307B	7307B-2RS	avail. / lieferb.	37400	22200	7.6	10.3	430 g
40.0	90.0	23.0	7308B	S7308B	7308B-2RS	avail. / lieferb.	49300	29900	6.8	9.1	600 g
45.0	100.0	25.0	7309B	S7309B	7309B-2RS	avail. / lieferb.	60500	38800	6.1	8.2	810 g
50.0	110.0	27.0	7310B	S7310B	7310B-2RS	avail. / lieferb.	72000	47100	5.5	7.4	1050 g

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)

版权所有。  
未经版权所有人明确许可，不得擅自复制、摘录、更改该目录册的任何部分。

v.10 / 12



Bearings for your future