

# ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



双列角接触轴承



TÜVRheinland®

**CERT**

Certified ISO 2008  
Certified  
Management System  
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

灿恩球轴承在标准和非标应用中最佳品质的产品。

灿恩除了经营一千余种微型轴承（内径1-10mm,包括英制）之外还提供薄壁、推力、标准公制轴承以及其他各种非标轴承。我们能够按照客户的特殊需求，通过一些新型材料例如陶瓷或者特殊钢材来设计轴承以满足工业，医疗，化学或食品加工行业上的各种应用。

无论数量多少，我们的技术部门都能根据客户要求定制各种非标轴承。

如果您在我们的产品目录册中无法找到您的理想型号，请联系我们经验丰富的销售团队。



灿恩已获得德国ISO 9001 TUV莱茵认证。

该技术认证被认为是轴承行业的最高检验标准。该认证受国际认可，被视为质量的保证，客户的首选以及品质服务的持续进步。

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)



### 双列角接触轴承



润滑油



润滑脂



户外耐久性




超负荷适用



橡胶密封圈（可选）


# 双列角接触轴承



3

Dimension (mm)			Designation/Type				* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open)		Weight (g) approx.
d	D	B	Open		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
			Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
10.0	30.0	14.0	3200	S3200	3200-2RS	S3200-2RS	7600	5850	16.0	20.0	50 g
12.0	32.0	15.9	3201	S3201	3201-2RS	S3201-2RS	8750	6500	15.0	19.0	60 g
15.0	35.0	15.9	3202	S3202	3202-2RS	S3202-2RS	11100	9100	13.0	17.0	70 g
17.0	40.0	17.5	3203	S3203	3203-2RS	S3203-2RS	14400	8650	10.0	15.0	103 g
20.0	47.0	20.6	3204	S3204	3204-2RS	S3204-2RS	19300	12000	9.0	13.0	168 g
25.0	52.0	20.6	3205	S3205	3205-2RS	S3205-2RS	20900	14100	8.0	11.0	194 g
30.0	62.0	23.8	3206	S3206	3206-2RS	S3206-2RS	29100	20100	7.1	9.0	316 g
35.0	72.0	27.0	3207	S3207	3207-2RS	S3207-2RS	38400	27400	5.6	7.1	484 g
40.0	80.0	30.2	3208	S3208	3208-2RS	S3208-2RS	47400	34600	5.0	6.3	654 g
45.0	85.0	30.2	3209	S3209	3209-2RS	S3209-2RS	47500	35400	4.5	5.4	709 g
50.0	90.0	30.2	3210	S3210	3210-2RS	S3210-2RS	50700	40200	4.0	4.6	764 g
17.0	47.0	22.2	3303	S3303	3303-2RS	S3303-2RS	20900	11900	9.5	14.0	190 g
20.0	52.0	22.2	3304	S3304	3304-2RS	S3304-2RS	23100	14500	8.5	12.0	230 g
25.0	62.0	25.4	3305	S3305	3305-2RS	S3305-2RS	29500	19100	7.5	10.0	369 g
30.0	72.0	30.2	3306	S3306	3306-2RS	S3306-2RS	41000	27400	6.2	7.9	585 g
35.0	80.0	34.9	3307	S3307	3307-2RS	S3307-2RS	51200	33200	5.1	6.5	816 g
40.0	90.0	36.5	3308	S3308	3308-2RS	S3308-2RS	61900	43400	4.7	5.8	1070 g
45.0	100.0	38.7	3309	S3309	3309-2RS	S3309-2RS	89000	79300	4.5	6.0	1420 g
50.0	110.0	44.4	3310	S3310	3310-2RS	S3310-2RS	107000	96300	4.0	5.3	1930 g
17.0	40.0	17.5	5203	S5203	5203-2RS	S5203-2RS	14600	9050	11.0	16.0	96 g
20.0	47.0	20.0	5204	S5204	5204-2RS	S5204-2RS	19600	12400	10.0	15.0	160 g
25.0	52.0	20.6	5205	S5205	5205-2RS	S5205-2RS	21300	14700	8.5	11.0	180 g
30.0	62.0	23.8	5206	S5206	5206-2RS	S5206-2RS	25600	21100	7.1	9.5	290 g

# 双列角接触轴承



4

Dimension (mm)			Designation/Type				* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open)		Weight (g) approx.
d	D	B	Open		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
			Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
35.0	72.0	27.0	5207	S5207	5207-2RS	S5207-2RS	39000	28700	6.3	8.0	440 g
40.0	80.0	30.2	5208	S5208	5208-2RS	S5208-2RS	44000	33500	5.6	7.5	580 g
45.0	85.0	30.2	5209	S5209	5209-2RS	S5209-2RS	49500	38000	5.0	6.7	630 g
50.0	90.0	30.2	5210	S5210	5210-2RS	S5210-2RS	53000	43500	4.8	6.3	660 g
17.0	47.0	22.2	5303	S5303	5303-2RS	S5303-2RS	21000	12600	10.0	14.0	180 g
20.0	52.0	22.2	5304	S5304	5304-2RS	S5304-2RS	24600	16000	9.0	12.0	220 g
25.0	62.0	25.4	5305	S5305	5305-2RS	S5305-2RS	32500	20700	7.5	10.0	350 g
30.0	72.0	30.2	5306	S5306	5306-2RS	S5306-2RS	40500	28100	6.3	8.5	530 g
35.0	80.0	34.9	5307	S5307	5307-2RS	S5307-2RS	51000	36000	5.6	7.5	730 g
40.0	90.0	36.5	5308	S5308	5308-2RS	S5308-2RS	56500	41000	5.3	6.7	950 g
45.0	100.0	38.7	5309	S5309	5309-2RS	S5309-2RS	68500	51000	4.5	6.0	1400 g
50.0	110.0	44.4	5310	S5310	5310-2RS	S5310-2RS	81800	62200	3.6	5.3	1950 g

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)

版权所有。  
未经版权所有人明确许可，不得擅自复制、摘录、更改该目录册的任何部分。

v.10 / 12



Bearings for your future