

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



NUTR滚轮轴承





BEARINGS FOR YOUR FUTURE

灿恩球轴承在标准和非标应用中最优质的产品。

灿恩除了经营一千余种微型轴承（内径1-10mm,包括英制）之外还提供薄壁、推力、标准公制轴承以及其他各种非标轴承。我们能够按照客户的特殊需求，通过一些新型材料例如陶瓷或者特殊钢材来设计轴承以满足工业，医疗，化学或食品加工行业上的各种应用。

无论数量多少，我们的技术部门都能根据客户要求定制各种非标轴承。

如果您在我们的产品目录册中无法找到您的理想型号，请联系我们经验丰富的销售团队。



灿恩已获得德国ISO 9001 TUV莱茵认证。

该技术认证被认为是轴承行业的最高检验标准。该认证受国际认可，被视为质量的保证，客户的首选以及品质服务的持续进步。

www.zen.biz



NUTR滚轮轴承



润滑脂



超负荷适用




橡胶密封圈（可选）



金属防尘盖（可选）

NUTR滚轮轴承



3

Dimension (mm)						Designation/Type	*Basic Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Grease	Mass (g) approx.
d	D	B	C	r _s	d _{1,min}		C N	Co N		
15.0	35.0	19.0	18.0	0.6	20.0	NUTR 15	23000	27000	6.5	99 g
17.0	40.0	21.0	20.0	1.0	22.0	NUTR 17	24800	31000	5.5	147 g
15.0	42.0	19.0	18.0	0.6	20.0	NUTR 15 42	23000	27000	6.5	158 g
17.0	47.0	21.0	20.0	1.0	22.0	NUTR 17 47	24800	31000	5.5	220 g
20.0	47.0	25.0	24.0	1.0	27.0	NUTR 20	39000	50000	4.2	245 g
20.0	52.0	25.0	24.0	1.0	27.0	NUTR 20 52	39000	50000	4.2	321 g
25.0	52.0	25.0	24.0	1.0	31.0	NUTR 25	43500	60000	3.4	281 g
25.0	62.0	25.0	24.0	1.0	31.0	NUTR 25 62	43500	60000	3.4	450 g
30.0	62.0	29.0	28.0	1.0	38.0	NUTR 30	59000	79000	2.6	465 g
30.0	72.0	29.0	28.0	1.0	38.0	NUTR 30 72	59000	79000	2.6	697 g
35.0	72.0	29.0	28.0	1.1	44.0	NUTR 35	65000	93000	2.1	630 g
35.0	80.0	29.0	28.0	1.1	44.0	NUTR 35 80	65000	93000	2.1	836 g
40.0	80.0	32.0	30.0	1.1	51.0	NUTR 40	90000	134000	1.6	816 g
45.0	85.0	32.0	30.0	1.1	55.0	NUTR 45	95000	147000	1.4	883 g
40.0	90.0	32.0	30.0	1.1	51.0	NUTR 40 90	90000	134000	1.6	1129 g
50.0	90.0	32.0	30.0	1.1	60.0	NUTR 50	100000	161000	1.3	950 g
45.0	100.0	32.0	30.0	1.1	55.0	NUTR 45 100	95000	147000	1.4	1396 g
50.0	110.0	32.0	30.0	1.1	60.0	NUTR 50 110	100000	161000	1.3	1690 g

All references can be supplied with cylindrical outer ring

www.zen.biz

版权所有。
未经版权所有人明确许可，不得擅自复制、摘录、更改该目录册的任何部分。

v.10 / 12



Bearings for your future