

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rodamientos con dimensiones especiales



TÜV Rheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Certified
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Los Rodamientos de Bolas Zen están fabricados con los niveles más exigentes de calidad, tanto para aplicaciones standard como para aplicaciones especiales.

Además de nuestra extensa gama de más de 10000 tipos diferentes de Rodamientos de Bolas en Miniatura, entre 1 mm. y 10 mm., nuestro Catálogo de Productos también incluye Rodamientos de Sección Estrecha, Rodamientos Axiales, Rodamientos Rígidos de Bolas Populares y un sinfín de Rodamientos no standard.

Podemos diseñar rodamientos adaptados de acuerdo a sus necesidades utilizando materiales cerámicos o Aceros especiales para diferentes aplicaciones Industriales, médicas, químicas o de procesamiento de alimentos.

Nuestro Departamento Técnico puede diseñar cualquier pieza no standard para adaptarse a sus necesidades, sin importar la cantidad mínima.

Si no encuentra algún producto en nuestro catálogo, contacte con nuestro experto equipo de ventas.



Zen Ball Bearings Shanghai, ha obtenido la Certificación Alemana ISO TUV Rheinland para la Inspección de los productos ZEN.

Esta Certificación es el reconocimiento mas elevado que una empresa de nuestra industria puede conseguir. Se reconoce internacionalmente como garantía de calidad, atención al cliente y mejora continua.

www.zen.biz



Rodamientos con dimensiones especiales



Resistente a la intemperie



Lubricación por Aceite



Lubricación por grasa





Versión con obturaciones de goma disponible



Versión con obturaciones metálicas disponible



Rodamientos con dimensiones especiales



3

	Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type		* Load Rating		* Limiting Speed	Weight (g) approx.
	d	D	B	d	Chrome Steel		C, dyn. N	C, stat. N	x1000 rpm	
standard or flanged	d	D	B	d	2Z	2RS/2TS			Grease	
standard	6.000	21.00	6.00	-	626-2Z-OD21	-	2336	896	32.0	8 g
standard	7.000	22.00	7.938	-	608-2Z-W5/16	-	3293	1379	34.0	12 g
standard	7.938	22.00	7.00	0.3125 (5/16)	608-2Z-ID5/16	-	3293	1379	34.0	12 g
standard	8.000	22.00	6.00	-	608-2Z-W6	-	3293	1379	34.0	12g
standard	8.000	23.00	7.00	-	608-2Z-OD23	-	3293	1379	34.0	12g
standard	8.000	24.00	7.00	-	608-2Z-OD24	-	3293	1379	34.0	12g
standard	8.000	26.00	7.00	-	608-2Z-OD26	-	3293	1379	34.0	12g
standard	10.000	20.00	6.00	-	61900-2Z-OD20	-	2695	1273	34.0	10g
standard	10.000	30.00	8.00	-	6000-2Z-OD30	-	4550	1970	30.0	18g
standard	12.700	28.00	8.00	0.5000 (1/2)	6001-2Z-ID1/2	6001-2RS-ID1/2	5100	2370	28.0	22g
standard	10.000	35.00	9.00	-	6200-2Z-OD35	-	5100	2390	24.0	45g
standard	8.000	32.00	10.00	-	-	6201-2RS-ID8	6800	3050	22.0	37g
standard	10.000	32.00	10.00	-	S6201-2Z-ID10	-	6800	3050	22.0	37g
standard	12.700	32.00	10.00	0.5000 (1/2)	6201-2Z-ID1/2	6201-2RS-ID1/2	6800	3050	22.0	37g
standard	13.000	32.00	10.00	-	6201-2Z-ID13	-	6800	3050	22.0	37g
standard	12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	-	6202-2RS-ID1/2-C3	7650	3750	20.0	45g
standard	12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	-	6202-2RS-ID1/2	7650	3750	20.0	45g
standard	13.000	35.00	11.00	-	-	6202-2RS-ID13	7650	3750	20.0	45g
standard	15.000	47.00	11.00	-	6202-2Z-OD47	-	7650	3750	20.0	45g
standard	15.875	35.00	11.00	0.6250 (5/8)	6202-2Z-ID5/8	6202-2RS-ID5/8	7650	3750	20.0	45g
standard	16.000	35.00	11.00	-	6202-2Z-ID16	6202-2RS-ID16	7650	3750	20.0	45g
standard	13.000	28.00	6.00	-	619/13-OD28-T9H	-	2886	1466	31.0	10g
standard	12.700	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID12	-	9550	4800	17.0	67g
standard	12.700	40.00	12.00	0.5000 (1/2)	-	6203-2RS-ID1/2	9550	4800	17.0	67g
standard	15.000	40.00	12.00	-	-	6203-2RS-ID15	9550	4800	17.0	67g

Rodamientos con dimensiones especiales



4

	Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type		* Load Rating		* Limiting Speed	Weight (g) approx.
	d	D	B	d	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N	x1000 rpm Grease	
standard or flanged										
standard	15.875	40.00	12.00	0.6250 (5/8)	6203-2Z-ID5/8	6203-2RS-ID5/8	9550	4800	17.0	67g
standard	16.000	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID16	6203-2RS-ID16	9550	4800	17.0	67g
standard	19.050	40.00	12.00	0.7500 (3/4)	6203-2Z-ID3/4	6203-2RS-ID3/4	9550	4800	17.0	67g
standard	19.050	47.00	14.00	0.7500 (3/4)	6204-2Z-ID3/4	6204-2RS-ID3/4	12800	6600	15.0	107g
standard	22.225	47.00	14.00	-	6204-2Z-ID7/8	6204-2RS-ID7/8	12800	6600	15.0	107g
standard	25.400	47.00	12.00	-	-	6005-2RS-ID1	10100	5850	15.0	79g
standard	25.400	52.00	15.00	1.0000 (1)	6205-2Z-ID1	6205-2RS-ID1	1400	7850	13.0	129g
standard	25.400	52.00	21.00	1.0000 (1)	-	62304-2RS-ID1	15900	7800	9.5	200g

www.zen.biz

Todos los derechos reservados.
Ninguna parte del catálogo puede
ser copiada, extraída o modificada
sin permiso explícito del poseedor
del copyright.

v.10 / 12



Bearings for your future