

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rodillos de apoyo





BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Los Rodamientos de Bolas Zen están fabricados con los niveles más exigentes de calidad, tanto para aplicaciones standard como para aplicaciones especiales.

Además de nuestra extensa gama de más de 10000 tipos diferentes de Rodamientos de Bolas en Miniatura, entre 1 mm. y 10 mm., nuestro Catálogo de Productos también incluye Rodamientos de Sección Estrecha, Rodamientos Axiales, Rodamientos Rígidos de Bolas Populares y un sinfín de Rodamientos no standard.

Podemos diseñar rodamientos adaptados de acuerdo a sus necesidades utilizando materiales cerámicos o Aceros especiales para diferentes aplicaciones Industriales, médicas, químicas o de procesamiento de alimentos.

Nuestro Departamento Técnico puede diseñar cualquier pieza no standard para adaptarse a sus necesidades, sin importar la cantidad mínima.

Si no encuentra algún producto en nuestro catálogo, contacte con nuestro experto equipo de ventas.



Zen Ball Bearings Shanghai, ha obtenido la Certificación Alemana ISO TUV Rheinland para la Inspección de los productos ZEN.

Esta Certificación es el reconocimiento mas elevado que una empresa de nuestra industria puede conseguir. Se reconoce internacionalmente como garantía de calidad, atención al cliente y mejora continua.

www.zen.biz



Rodillos de Apoyo Serie NUTR



Lubricación por grasa



Adecuado para soportar grandes cargas




Version con obturaciones de goma disponible



Versión con obturaciones metálicas disponible

Rodillos de apoyo



3

Dimension (mm)						Designation/Type	*Basic Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Grease	Mass (g) approx.
d	D	B	C	r _s	d _{1,min}		C N	Co N		
15.0	35.0	19.0	18.0	0.6	20.0	NUTR 15	23000	27000	6.5	99 g
17.0	40.0	21.0	20.0	1.0	22.0	NUTR 17	24800	31000	5.5	147 g
15.0	42.0	19.0	18.0	0.6	20.0	NUTR 15 42	23000	27000	6.5	158 g
17.0	47.0	21.0	20.0	1.0	22.0	NUTR 17 47	24800	31000	5.5	220 g
20.0	47.0	25.0	24.0	1.0	27.0	NUTR 20	39000	50000	4.2	245 g
20.0	52.0	25.0	24.0	1.0	27.0	NUTR 20 52	39000	50000	4.2	321 g
25.0	52.0	25.0	24.0	1.0	31.0	NUTR 25	43500	60000	3.4	281 g
25.0	62.0	25.0	24.0	1.0	31.0	NUTR 25 62	43500	60000	3.4	450 g
30.0	62.0	29.0	28.0	1.0	38.0	NUTR 30	59000	79000	2.6	465 g
30.0	72.0	29.0	28.0	1.0	38.0	NUTR 30 72	59000	79000	2.6	697 g
35.0	72.0	29.0	28.0	1.1	44.0	NUTR 35	65000	93000	2.1	630 g
35.0	80.0	29.0	28.0	1.1	44.0	NUTR 35 80	65000	93000	2.1	836 g
40.0	80.0	32.0	30.0	1.1	51.0	NUTR 40	90000	134000	1.6	816 g
45.0	85.0	32.0	30.0	1.1	55.0	NUTR 45	95000	147000	1.4	883 g
40.0	90.0	32.0	30.0	1.1	51.0	NUTR 40 90	90000	134000	1.6	1129 g
50.0	90.0	32.0	30.0	1.1	60.0	NUTR 50	100000	161000	1.3	950 g
45.0	100.0	32.0	30.0	1.1	55.0	NUTR 45 100	95000	147000	1.4	1396 g
50.0	110.0	32.0	30.0	1.1	60.0	NUTR 50 110	100000	161000	1.3	1690 g

All references can be supplied with cylindrical outer ring

www.zen.biz

Todos los derechos reservados.
Ninguna parte del catálogo puede
ser copiada, extraída o modificada
sin permiso explícito del poseedor
del copyright.

v.10 / 12



Bearings for your future