

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Roulements à rotules : section étroite



TÜVRheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Certified
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Les roulements Zen sont fabriqués en accord avec les normes de qualité de plus haut niveau pour des applications standard et non standard. Notre service technique peut ajuster n'importe quel roulement non standard afin de l'adapter à vos nécessités, quelle qu'elle soit la quantité.

En plus de notre gamme de roulements miniature de plus de 1000 références, entre 1mm. et 10 mm., notre catalogue de produits contient aussi des roulements à section mince, des butées à billes, des roulements série populaire ainsi qu'un infinité de roulements non standard. Nous sommes en mesure de concevoir des roulements en concordance avec vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux, tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour différentes applications industrielles, médicales, chimiques ou de transformation alimentaire.

N'hésitez pas à contacter notre personnel commercial qualifié si jamais vous avez besoin d'une référence qui n'apparaît pas sur notre catalogue.



L'entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO TUV Rheinland pour l'inspection de ses propres produits Zen.

Ce certificat est l'une des plus hautes reconnaissances qu'une entreprise puisse atteindre dans notre secteur. Il s'agit d'un prix reconnu internationalement qui authentifie un haut niveau de qualité, orientation client et amélioration continue.

www.zen.biz



Roulements à rotules : section étroite



Lubrification à l'huile



Lubrification graisse



Conçu pour des applications de haute vitesse



Résistant aux intempéries



Conçu pour supporter de lourdes charges




Version avec flasques en gomme disponible



Version avec flasques métalliques disponible

Roulements à rotules : section étroite



3

Dimension (mm)			Designation/Type			* Load Rating		* Limiting Speed x1000rpm	Weight (g) approx.
d	D	B	Open	2Z	2RS	C, dyn. N	C, stat. N		
10.000	19.000	7.000	3800	3800-2Z	3800-2RS	2120	1400	18.0	8 g
12.000	21.000	7.000	3801	3801-2Z	3801-2RS	2190	1550	16.0	8 g
15.000	24.000	7.000	3802	3802-2Z	3802-2RS	2430	1960	16.0	9 g
17.000	26.000	7.000	3803	3803-2Z	3803-2RS	2480	2080	14.0	15 g
20.000	32.000	10.000	3804	3804-2Z	3804-2RS	5800	4850	10.0	20 g
25.000	37.000	10.000	3805	3805-2Z	3805-2RS	6000	5600	8.5	25 g
30.000	42.000	10.000	3806	3806-2Z	3806-2RS	6300	6100	7.0	30 g
35.000	47.000	10.000	3807	3807-2Z	3807-2RS	6700	7000	6.0	37 g
40.000	52.000	10.000	3808	3808-2Z	3808-2RS	7000	7800	5.3	40 g

www.zen.biz

Tous droits réservés.
Aucune partie du catalogue ne
peut être copiée, extraite ou
modifiée sans autorisation explicite
du détenteur du copyright.

v.10 / 12



Bearings for your future