

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Roulements à rotules auto-aligneurs



TÜVRheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Certified
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Les roulements Zen sont fabriqués en accord avec les normes de qualité de plus haut niveau pour des applications standard et non standard. Notre service technique peut ajuster n'importe quel roulement non standard afin de l'adapter à vos nécessités, quelle qu'elle soit la quantité.

En plus de notre gamme de roulements miniature de plus de 1000 références, entre 1mm. et 10 mm., notre catalogue de produits contient aussi des roulements à section mince, des butées à billes, des roulements série populaire ainsi qu'un infinité de roulements non standard. Nous sommes en mesure de concevoir des roulements en concordance avec vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux, tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour différentes applications industrielles, médicales, chimiques ou de transformation alimentaire.

N'hésitez pas à contacter notre personnel commercial qualifié si jamais vous avez besoin d'une référence qui n'apparaît pas sur notre catalogue.



L'entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO TUV Rheinland pour l'inspection de ses propres produits Zen.

Ce certificat est l'une des plus hautes reconnaissances qu'une entreprise puisse atteindre dans notre secteur. Il s'agit d'un prix reconnu internationalement qui authentifie un haut niveau de qualité, orientation client et amélioration continue.



Roulements à rotules auto-aligneurs



Lubrification à l'huile



Lubrification graisse




Résistant aux intempéries



Version avec flasques en gomme disponible

www.zen.biz

Roulements à rotules auto-aligneurs



3

Dimension (mm)			Designation/Type				* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open)		Weight (g) approx.
d	D	B	Open		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
			Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
10.0	30.0	9.0	1200	S1200	1200-2RS	S1200-2RS	4050	1290	22.0	-	34 g
12.0	32.0	10.0	1201	S1201	1201-2RS	S1201-2RS	4600	1400	21.0	-	40 g
15.0	35.0	11.0	1202	S1202	1202-2RS	S1202-2RS	5600	1960	18.5	-	49 g
17.0	40.0	12.0	1203	S1203	1203-2RS	S1203-2RS	5900	2300	17.5	-	73 g
20.0	47.0	14.0	1204	S1204	1204-2RS	S1204-2RS	7500	2950	14.5	-	120 g
25.0	52.0	15.0	1205	S1205	1205-2RS	S1205-2RS	9150	3900	12.0	-	140 g
30.0	62.0	16.0	1206	S1206	1206-2RS	S1206-2RS	11000	5500	10.0	-	220 g
10.0	30.0	14.0	2200	S2200	2200-2RS	S2200-2RS	5300	1530	22.0	28.0	47 g
12.0	32.0	14.0	2201	S2201	2201-2RS	S2201-2RS	6000	1960	20.0	25.0	53 g
15.0	35.0	14.0	2202	S2202	2202-2RS	S2202-2RS	6000	2190	18.0	22.0	60 g
17.0	40.0	16.0	2203	S2203	2203-2RS	S2203-2RS	7900	2800	16.0	19.0	88 g
20.0	47.0	18.0	2204	S2204	2204-2RS	S2204-2RS	9800	3950	13.0	16.0	140 g
25.0	52.0	18.0	2205	S2205	2205-2RS	S2205-2RS	9800	4350	12.0	14.0	165 g
30.0	62.0	20.0	2206	S2206	2206-2RS	S2206-2RS	12200	6800	10.0	12.0	260 g
35.0	72.0	23.0	2207	S2207	2207-2RS	S2207-2RS	17100	8400	8.5	10.0	405 g
40.0	80.0	23.0	2208	S2208	2208-2RS	S2208-2RS	17700	9650	7.5	9.0	505 g
45.0	85.0	23.0	2209	S2209	2209-2RS	S2209-2RS	18400	10900	7.1	8.5	545 g
50.0	90.0	23.0	2210	S2210	2210-2RS	S2210-2RS	18400	11500	6.3	8.0	590 g

www.zen.biz

Tous droits réservés.
Aucune partie du catalogue ne
peut être copiée, extraite ou
modifiée sans autorisation explicite
du détenteur du copyright.

v.10 / 12



Bearings for your future