

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rolos de Comando – Série NUTR





BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Os rolamentos ZEN são fabricados de acordo com o mais alto padrão de qualidade, para aplicações “standard” e “non-standard”
Nosso departamento técnico pode modificar qualquer rolamento para atender seus requerimentos, independente da quantidade.

Além da nossa extensa linha de rolamentos miniatura, com mais de 1000 tipos diferentes, variando de 1-10mm de diâmetro interno (incluindo medidas em polegadas), nossa linha também inclui: rolamentos axiais de esferas, rolamentos fixos de esferas e qualquer tipo de rolamentos especiais. Nós estamos aptos a desenhar rolamentos de acordo com seus requerimentos usando materiais novos como cerâmica ou aços especiais, para aplicações na indústria química, alimentícia e farmacêutica.

Nosso departamento técnico pode modificar qualquer rolamento especial para atender seus requerimentos específicos, inclusive para quantidades pequenas.

Para qualquer item não listado no nosso catálogo, favor entrar em contato com nossa equipe de vendas



Zen Ball Bearings Shanghai conquistou o certificado alemão ISO TUV Rheinland para inspeção dos produtos ZEN.

Esta certificação representa o mais alto padrão que uma empresa do nosso segmento pode alcançar. É internacionalmente reconhecida como garantia de qualidade, foco no cliente e melhoria contínua.



Rolos de Comando – Série NUTR



Lubrificação com graxa



Adequado para altas cargas




Vedação de borracha disponível



Blindagem de aço disponível

www.zen.biz

Rolos de Comando – Série NUTR



3

Dimension (mm)						Designation/Type	*Basic Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Grease	Mass (g) approx.
d	D	B	C	r _s	d _{1,min}		C N	Co N		
15.0	35.0	19.0	18.0	0.6	20.0	NUTR 15	23000	27000	6.5	99 g
17.0	40.0	21.0	20.0	1.0	22.0	NUTR 17	24800	31000	5.5	147 g
15.0	42.0	19.0	18.0	0.6	20.0	NUTR 15 42	23000	27000	6.5	158 g
17.0	47.0	21.0	20.0	1.0	22.0	NUTR 17 47	24800	31000	5.5	220 g
20.0	47.0	25.0	24.0	1.0	27.0	NUTR 20	39000	50000	4.2	245 g
20.0	52.0	25.0	24.0	1.0	27.0	NUTR 20 52	39000	50000	4.2	321 g
25.0	52.0	25.0	24.0	1.0	31.0	NUTR 25	43500	60000	3.4	281 g
25.0	62.0	25.0	24.0	1.0	31.0	NUTR 25 62	43500	60000	3.4	450 g
30.0	62.0	29.0	28.0	1.0	38.0	NUTR 30	59000	79000	2.6	465 g
30.0	72.0	29.0	28.0	1.0	38.0	NUTR 30 72	59000	79000	2.6	697 g
35.0	72.0	29.0	28.0	1.1	44.0	NUTR 35	65000	93000	2.1	630 g
35.0	80.0	29.0	28.0	1.1	44.0	NUTR 35 80	65000	93000	2.1	836 g
40.0	80.0	32.0	30.0	1.1	51.0	NUTR 40	90000	134000	1.6	816 g
45.0	85.0	32.0	30.0	1.1	55.0	NUTR 45	95000	147000	1.4	883 g
40.0	90.0	32.0	30.0	1.1	51.0	NUTR 40 90	90000	134000	1.6	1129 g
50.0	90.0	32.0	30.0	1.1	60.0	NUTR 50	100000	161000	1.3	950 g
45.0	100.0	32.0	30.0	1.1	55.0	NUTR 45 100	95000	147000	1.4	1396 g
50.0	110.0	32.0	30.0	1.1	60.0	NUTR 50 110	100000	161000	1.3	1690 g

All references can be supplied with cylindrical outer ring

www.zen.biz

Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte do catálogo pode
ser copiada, extraída ou modificada
sem prévia autorização.

v.10 / 12



Bearings for your future