

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



非标轴承





BEARINGS FOR YOUR FUTURE

灿恩轴承品质卓越，在各种标准及非标应用中使用广泛。
无论数量多少，我们的技术部门都能够根据您的要求定制任何规格的非标轴承。

灿恩除了经营一千余种微型轴承（内径1-10mm,包括英制）之外还提供薄壁、推力、标准公制轴承以及其他各种非标轴承。我们能够按照客户的特殊需求，通过一些新型材料例如陶瓷或者特殊钢材来设计轴承以满足工业，医疗，化学或食品加工行业上的各种应用。

如果您在我们的产品目录册中无法找到您的理想型号，请联系我们经验丰富的销售团队。



灿恩已获得德国ISO 9001 TUV莱茵认证。

莱茵认证被视作轴承行业的最高检验标准，受到国际认可并得到广大客户的肯定，被视为品质和服务的保证。

www.zen.biz



非标轴承



户外耐久性



润滑油



润滑脂





橡胶密封圈（可选）



金属防尘盖（可选）



非标轴承



3

Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type		* Load Rating		* Limiting Speed x1000 rpm Grease	Weight (g) approx.
d	D	B		Chrome Steel		C, dyn. N	C, stat. N		
			d	2Z	2RS/2TS				
6.000	21.00	6.00	-	626-2Z-OD21	-	2336	896	32.0	8 g
7.000	22.00	7.938	-	608-2Z-W5/16	-	3293	1379	34.0	12 g
7.938	22.00	7.00	0.3125 (5/16)	608-2Z-ID5/16	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	22.00	6.00	-	608-2Z-W6	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	23.00	7.00	-	608-2Z-OD23	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	24.00	7.00	-	608-2Z-OD24	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	26.00	7.00	-	608-2Z-OD26	-	3293	1379	34.0	12 g
10.000	20.00	6.00	-	61900-2Z-OD20	-	2695	1273	34.0	10 g
10.000	30.00	8.00	-	6000-2Z-OD30	-	4550	1970	30.0	18 g
12.700	28.00	8.00	0.5000 (1/2)	6001-2Z-ID1/2	6001-2RS-ID1/2	5100	2370	28.0	22 g
10.000	35.00	9.00	-	6200-2Z-OD35	-	5100	2390	24.0	45 g
8.000	32.00	10.00	-	-	6201-2RS-ID8	6800	3050	22.0	37 g
10.000	32.00	10.00	-	S6201-2Z-ID10	-	6800	3050	22.0	37 g
12.700	32.00	10.00	0.5000 (1/2)	6201-2Z-ID1/2	6201-2RS-ID1/2	6800	3050	22.0	37 g
13.000	32.00	10.00	-	6201-2Z-ID13	-	6800	3050	22.0	37 g
12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	-	6202-2RS-ID1/2-C3	7650	3750	20.0	45 g
12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	-	6202-2RS-ID1/2	7650	3750	20.0	45 g
13.000	35.00	11.00	-	-	6202-2RS-ID13	7650	3750	20.0	45 g
15.000	47.00	11.00	-	6202-2Z-OD47	-	7650	3750	20.0	45 g
15.875	35.00	11.00	0.6250 (5/8)	6202-2Z-ID5/8	6202-2RS-ID5/8	7650	3750	20.0	45 g
16.000	35.00	11.00	-	6202-2Z-ID16	6202-2RS-ID16	7650	3750	20.0	45 g
13.000	28.00	6.00	-	619/13-OD28-T9H	-	2886	1466	31.0	10 g
12.700	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID12	-	9550	4800	17.0	67 g
12.700	40.00	12.00	0.5000 (1/2)	-	6203-2RS-ID1/2	9550	4800	17.0	67 g
15.000	40.00	12.00	-	-	6203-2RS-ID15	9550	4800	17.0	67 g

非标轴承



4

Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type		* Load Rating		* Limiting Speed x1000 rpm	Weight (g) approx.
d	D	B		Chrome Steel		C, dyn. N	C, stat. N		
			d	2Z	2RS/2TS			Grease	
15.875	40.00	12.00	0.6250 (5/8)	6203-2Z-ID5/8	6203-2RS-ID5/8	9550	4800	17.0	67 g
16.000	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID16	6203-2RS-ID16	9550	4800	17.0	67 g
19.050	40.00	12.00	0.7500 (3/4)	6203-2Z-ID3/4	6203-2RS-ID3/4	9550	4800	17.0	67 g
19.050	47.00	14.00	0.7500 (3/4)	6204-2Z-ID3/4	6204-2RS-ID3/4	12800	6600	15.0	107 g
22.225	47.00	14.00	-	6204-2Z-ID7/8	6204-2RS-ID7/8	12800	6600	15.0	107 g
25.400	47.00	12.00	-	-	6005-2RS-ID1	10100	5850	15.0	79 g
25.400	52.00	15.00	1.0000 (1)	6205-2Z-ID1	6205-2RS-ID1	1400	7850	13.0	129 g
25.400	52.00	21.00	1.0000 (1)	-	62304-2RS-ID1	15900	7800	9.5	200 g

www.zen.biz

版权所有。
未经版权所有人明确许可，不得擅自复制、摘录、更改该目录册的任何部分。

v.10 / 18



Bearings for your future