

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Roulements à contact oblique





BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Les roulements Zen sont fabriqués en accord avec les normes de qualité de plus haut niveau pour des applications standard et non standard. Notre service technique peut ajuster n'importe quel roulement non standard afin de l'adapter à vos nécessités, quelle qu'elle soit la quantité.

En plus de notre gamme de roulements miniature de plus de 1000 références, entre 1mm. et 10 mm., notre catalogue de produits contient aussi des roulements à section mince, des butées à billes, des roulements série populaire ainsi qu'un infinité de roulements non standard. Nous sommes en mesure de concevoir des roulements en concordance avec vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux, tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour différentes applications industrielles, médicales, chimiques ou de transformation alimentaire.

N'hésitez pas à contacter notre personnel commercial qualifié si jamais vous avez besoin d'une référence qui n'apparaît pas sur notre catalogue.



L'entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO TUV Rheinland pour l'inspection de ses propres produits Zen.

Ce certificat est l'une des plus hautes reconnaissances qu'une entreprise puisse atteindre dans notre secteur. Il s'agit d'un prix reconnu internationalement qui authentifie un haut niveau de qualité, orientation client et amélioration continue.



Roulements à contact oblique



Lubrification à l'huile



Lubrification graisse




Résistant aux intempéries



Version avec flasques en gomme disponible

www.zen.biz

Roulements à contact oblique



3

Dimension (mm)			Designation/Type				* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open)		Weight (g) approx.
d	D	B	Open		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
			Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
10.0	30.0	9.0	7200B	S7200B	7200B-2RS	avail. / lieferb.	6350	2720	11.9	23.5	30 g
12.0	32.0	10.0	7201B	S7201B	7201B-2RS	avail. / lieferb.	8050	3740	17.5	23.5	30 g
15.0	35.0	11.0	7202B	S7202B	7202B-2RS	avail. / lieferb.	8700	4360	16.0	21.5	40 g
17.0	40.0	12.0	7203B	S7203B	7203B-2RS	avail. / lieferb.	10700	5550	14.2	19.0	60 g
20.0	47.0	14.0	7204B	S7204B	7204B-2RS	avail. / lieferb.	15400	8200	12.4	17.0	100 g
25.0	52.0	15.0	7205B	S7205B	7205B-2RS	avail. / lieferb.	16400	9350	11.0	14.9	120 g
30.0	62.0	16.0	7206B	S7206B	7206B-2RS	avail. / lieferb.	23400	14300	9.4	12.7	190 g
35.0	72.0	17.0	7207B	S7207B	7207B-2RS	avail. / lieferb.	30300	19100	8.2	11.0	260 g
40.0	80.0	18.0	7208B	S7208B	7208B-2RS	avail. / lieferb.	35500	23000	7.3	9.9	350 g
45.0	85.0	19.0	7209B	S7209B	7209B-2RS	avail. / lieferb.	37200	25400	6.8	9.1	400 g
50.0	90.0	20.0	7210B	S7210B	7210B-2RS	avail. / lieferb.	38800	27800	6.3	8.5	440 g
10.0	35.0	11.0	7300B	S7300B	7300B-2RS	avail. / lieferb.	9150	3840	10.8	21.5	60 g
12.0	37.0	12.0	7301B	S7301B	7301B-2RS	avail. / lieferb.	10900	4960	16.0	22.0	60 g
15.0	42.0	13.0	7302B	S7302B	7302B-2RS	avail. / lieferb.	13100	6100	14.2	19.0	80 g
17.0	47.0	14.0	7303B	S7303B	7303B-2RS	avail. / lieferb.	16600	8300	12.9	17.5	110 g
20.0	52.0	15.0	7304B	S7304B	7304B-2RS	avail. / lieferb.	19300	9900	11.7	16.0	150 g
25.0	62.0	17.0	7305B	S7305B	7305B-2RS	avail. / lieferb.	25000	13400	9.9	13.3	220 g
30.0	72.0	19.0	7306B	S7306B	7306B-2RS	avail. / lieferb.	33700	19400	8.5	11.5	330 g
35.0	80.0	21.0	7307B	S7307B	7307B-2RS	avail. / lieferb.	37400	22200	7.6	10.3	430 g
40.0	90.0	23.0	7308B	S7308B	7308B-2RS	avail. / lieferb.	49300	29900	6.8	9.1	600 g
45.0	100.0	25.0	7309B	S7309B	7309B-2RS	avail. / lieferb.	60500	38800	6.1	8.2	810 g
50.0	110.0	27.0	7310B	S7310B	7310B-2RS	avail. / lieferb.	72000	47100	5.5	7.4	1050 g

www.zen.biz

Tous droits réservés.
Aucune partie du catalogue ne
peut être copiée, extraite ou
modifiée sans autorisation explicite
du détenteur du copyright.

v.10 / 18



Bearings for your future