


ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rolamentos com Medidas Especiais



TÜVRheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Certified
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Os rolamentos ZEN são fabricados de acordo com o mais alto padrão de qualidade, para aplicações “standard” e “non-standard”
Nosso departamento técnico pode modificar qualquer rolamento para atender seus requerimentos, independente da quantidade.

Além da nossa extensa linha de rolamentos miniatura, com mais de 1000 tipos diferentes, variando de 1-10mm de diâmetro interno (incluindo medidas em polegadas), nossa linha também inclui: rolamentos axiais de esferas, rolamentos fixos de esferas e qualquer tipo de rolamentos especiais. Nós estamos aptos a desenhar rolamentos de acordo com seus requerimentos usando materiais novos como cerâmica ou aços especiais, para aplicações na indústria química, alimentícia e farmacêutica.

Nosso departamento técnico pode modificar qualquer rolamento especial para atender seus requerimentos específicos, inclusive para quantidades pequenas.

Para qualquer item não listado no nosso catálogo, favor entrar em contato com nossa equipe de vendas



Zen Ball Bearings Shanghai conquistou o certificado alemão ISO TUV Rheinland para inspeção dos produtos ZEN.

Esta certificação representa o mais alto padrão que uma empresa do nosso segmento pode alcançar. É internacionalmente reconhecida como garantia de qualidade, foco no cliente e melhoria contínua.



Rolamentos com Medidas Especiais



Lubrificação com óleo



Lubrificação com graxa



Durabilidade ao ar livre





Vedação de borracha disponível



Blindagem de aço disponível

www.zen.biz



Rolamentos com Medidas Especiais



3

Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type		* Load Rating		* Limiting Speed x1000 rpm	Weight (g) approx.
d	D	B		Chrome Steel		C, dyn. N	C, stat. N		
			d	2Z	2RS/2TS			Grease	
6.000	21.00	6.00	-	626-2Z-OD21	-	2336	896	32.0	8 g
7.000	22.00	7.938	-	608-2Z-W5/16	-	3293	1379	34.0	12 g
7.938	22.00	7.00	0.3125 (5/16)	608-2Z-ID5/16	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	22.00	6.00	-	608-2Z-W6	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	23.00	7.00	-	608-2Z-OD23	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	24.00	7.00	-	608-2Z-OD24	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	26.00	7.00	-	608-2Z-OD26	-	3293	1379	34.0	12 g
10.000	20.00	6.00	-	61900-2Z-OD20	-	2695	1273	34.0	10 g
10.000	30.00	8.00	-	6000-2Z-OD30	-	4550	1970	30.0	18 g
12.700	28.00	8.00	0.5000 (1/2)	6001-2Z-ID1/2	6001-2RS-ID1/2	5100	2370	28.0	22 g
10.000	35.00	9.00	-	6200-2Z-OD35	-	5100	2390	24.0	45 g
8.000	32.00	10.00	-	-	6201-2RS-ID8	6800	3050	22.0	37 g
10.000	32.00	10.00	-	S6201-2Z-ID10	-	6800	3050	22.0	37 g
12.700	32.00	10.00	0.5000 (1/2)	6201-2Z-ID1/2	6201-2RS-ID1/2	6800	3050	22.0	37 g
13.000	32.00	10.00	-	6201-2Z-ID13	-	6800	3050	22.0	37 g
12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	-	6202-2RS-ID1/2-C3	7650	3750	20.0	45 g
12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	-	6202-2RS-ID1/2	7650	3750	20.0	45 g
13.000	35.00	11.00	-	-	6202-2RS-ID13	7650	3750	20.0	45 g
15.000	47.00	11.00	-	6202-2Z-OD47	-	7650	3750	20.0	45 g
15.875	35.00	11.00	0.6250 (5/8)	6202-2Z-ID5/8	6202-2RS-ID5/8	7650	3750	20.0	45 g
16.000	35.00	11.00	-	6202-2Z-ID16	6202-2RS-ID16	7650	3750	20.0	45 g
13.000	28.00	6.00	-	619/13-OD28-T9H	-	2886	1466	31.0	10 g
12.700	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID12	-	9550	4800	17.0	67 g
12.700	40.00	12.00	0.5000 (1/2)	-	6203-2RS-ID1/2	9550	4800	17.0	67 g
15.000	40.00	12.00	-	-	6203-2RS-ID15	9550	4800	17.0	67 g

Rolamentos com Medidas Especiais



4

Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type		* Load Rating		* Limiting Speed x1000 rpm	Weight (g) approx.
d	D	B		Chrome Steel		C, dyn. N	C, stat. N		
			d	2Z	2RS/2TS			Grease	
15.875	40.00	12.00	0.6250 (5/8)	6203-2Z-ID5/8	6203-2RS-ID5/8	9550	4800	17.0	67 g
16.000	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID16	6203-2RS-ID16	9550	4800	17.0	67 g
19.050	40.00	12.00	0.7500 (3/4)	6203-2Z-ID3/4	6203-2RS-ID3/4	9550	4800	17.0	67 g
19.050	47.00	14.00	0.7500 (3/4)	6204-2Z-ID3/4	6204-2RS-ID3/4	12800	6600	15.0	107 g
22.225	47.00	14.00	-	6204-2Z-ID7/8	6204-2RS-ID7/8	12800	6600	15.0	107 g
25.400	47.00	12.00	-	-	6005-2RS-ID1	10100	5850	15.0	79 g
25.400	52.00	15.00	1.0000 (1)	6205-2Z-ID1	6205-2RS-ID1	1400	7850	13.0	129 g
25.400	52.00	21.00	1.0000 (1)	-	62304-2RS-ID1	15900	7800	9.5	200 g

www.zen.biz

Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte do catálogo pode
ser copiada, extraída ou modificada
sem prévia autorização.

v.10 / 18



Bearings for your future